



Kundenr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

Innen 1.4404 / 1.4571
 Außen 1.4301
gegen Aufpreis

Wandstärke

Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
 Innen 0,8 mm Innen 1,0 mm
 Innen 1,25 mm Innen 1,50 mm

Oberfläche

Gebürstet
gegen Aufpreis
 Matt Lackiert
 Hochglanz

FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWV01	Konsolebleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DWV02	Konsolebleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DWV49	Konsolebleche, verstellbar von 250 - 360 mm				
DWV391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DWV392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DWV393	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DWV407	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				
ZUTE1425	Wasserableitbleche für Wandstützen				
ZUTE1426	Wasserableitbleche für Wandstützen				
ZUTE1427	Wasserableitbleche für Wandstützen				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS

DWV03	Teleskopstütze 60 - 615 mm, mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich	1/2" Muffe + Schraube			
DWV04	Teleskopstütze 60 - 1115 mm, mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich	1/2" Muffe + Schraube			
DWV1017	Teleskopstütze 400 - 1115 mm, Teleskopkopf mit Ablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter				
ZUTE1255	Kondensatauffangbehälter				
DWV384	Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten verstellbarer Halterung bis 200 mm Wandabstand (Aufbauhöhe max. 8 m)				
DWV05	Grundplatte mit 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten	1/2" Muffe + Schraube			
DWV06	Grundplatte mit 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf seitlich	1/2" Muffe + Schraube			
DWV66	Grundplatte für Sockelmontage mit 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf	1/2" Muffe + Schraube			
DWV07	Grundplatte für Zwischenstütze				
DWV08	Grundplatte für Kaminerhöhung mit rundem Einschub, L = 250 mm				
DWV09	Grundplatte geschlossen				

REINIGUNGSELEMENT

DWV10	Reinigungselement	integr. Zugregler			
DWV383	Reinigungselement mit integrierter Grundplatte / Kondensatablauf unten				
DWV381	Reinigungselement Design Plus (nur im Innenbereich)				
DWV381A	Reinigungselement Design Plus für Festbrennstoffe (Außenbereich)				
DWV382	Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (nur im Innenbereich)				
DWV382A	Reinigungselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten für Festbrennstoffe (Außenbereich)				

T-ANSCHLUSS

DWV11	T-Anschluss 87° mit Wassernase				
DWV317	T-Anschluss 90° mit Wassernase				
DWV421	T-Anschluss 87° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe)				
DWV309	T-Anschluss 90° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe)				

DW421 und DW309 Einsatz in Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister

DWV12	T-Anschluss 45° mit Wassernase				
-------	--------------------------------	--	--	--	--



Kundenr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

Innen 1.4404 / 1.4571
 Außen 1.4301
 gegen Aufpreis

Wandstärke

Innen/Außen 0,6 mm
 gegen Aufpreis
 Innen 0,8 mm Innen 1,0 mm
 Innen 1,25 mm Innen 1,50 mm

Oberfläche

Gebürstet
 gegen Aufpreis
 Matt Lackiert
 Hochglanz

Ø Ø Ø Ø

LÄNGENELEMENT

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWV13	Längenelement 1000 mm				
DWV14	Längenelement 500 mm				
DWV15	Längenelement 250 mm				
DWV261	Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DWV262	Längenelement 1000 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DWV1406	Längenelement 250 mm mit Aufnahme für Wandhalter				
DWV1392	Längenelement 500 mm mit Aufnahme für Wandhalter				
DWV1393	Längenelement 1000 mm mit Aufnahme für Wandhalter				

WANDHALTERUNG

DWV21	Wand- und Deckenabstandshalter starr 50 mm				
DWV22	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm				
DWV23	Wandabstandshalter verstellbar 150 - 250 mm				
DWV24	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm				
DWV20	Wandabstandshalter starr (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 360 mm				
DWV24MG	Wandabstandshalter mit Gelenk verstellbar 250 - 360 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 1000 mm				
DWV389	Wandhalter verstellbar 250 bis 360 mm				
DWV386	Wandhalter bis 150 mm				
DWV387	Wandhalter bis 250 mm				
DW20-1	Wandteil von DW20 verstellbar für Wandhalter ab 250 mm				
DW22-1	Wandteil von DW22				
DW23-1	Wandteil von DW23				
DW24-1	Wandteil von DW24 verstellbar				

WINKEL

DWV16	Winkel 15° starr				
DWV17	Winkel 30° starr				
DWV18	Winkel 45° starr				
DWV84	Winkel 60° starr				
DWV64	Winkel 87° starr				
DWV60	Winkel 90° starr				
DWV67	Reinigungswinkel 87°	Deckel für Festbrennstoffe			
DWV19	Reinigungswinkel 90°	Deckel für Festbrennstoffe			
DWV1228	Revisionwinkel 90° mit Design Deckel für Festbrennstoffe				



Kundenr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material	Wandstärke	Oberfläche
<input type="checkbox"/> Innen 1.4404 / 1.4571	<input type="checkbox"/> Innen/Außen 0,6 mm	<input type="checkbox"/> Gebürstet
<input type="checkbox"/> Außen 1.4301	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
gegen Aufpreis	<input type="checkbox"/> Innen 0,8 mm <input type="checkbox"/> Innen 1,0 mm	<input type="checkbox"/> Matt <input type="checkbox"/> Lackiert
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Innen 1,25 mm <input type="checkbox"/> Innen 1,50 mm	<input type="checkbox"/> Hochglanz

Ø Ø Ø Ø

SCHORNSTEINKOPF

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWV32	Mündungsabschluss								
DWV33	Regenhaube	Funkenschutzgitter							
DWV31	Wetterkragen / Wandrosette								
DWV307	Wetterkragen mit Rand								
DWV81	Dachdurchführung 5° - 15° mit Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV82	Dachdurchführung 16° - 25° mit Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV39	Dachdurchführung 26° - 35° mit Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV83	Dachdurchführung 36° - 45° mit Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV52	Flachdachdurchführung inkl. konisch Wetterkragen								
DWV52ZY	Flachdachdurchführung inkl. zylindrisch Wetterkragen								
DWV53	Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV59	Dachdurchführung 16° - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV38	Dachdurchführung 26° - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV54	Dachdurchführung 36° - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch	Gradzahl angeben						
DWV70	Deckenblende, einteilig 0°	Hinterlüftet	Gradzahl angeben						
DWV71	Deckenblende, einteilig 1° - 65°	Hinterlüftet	Gradzahl angeben						
DWV74	Deckenblende, zweiteilig 0°	Hinterlüftet	Gradzahl angeben						
DWV75	Deckenblende, zweiteilig 1° - 65°	Hinterlüftet	Gradzahl angeben						
DWV99V	Deckenblende 0° - 30° zweiteilig		Gradzahl angeben						
DWV98V	Deckenblende 31° - 45° zweiteilig		Gradzahl angeben						

ÜBERGANG

DWV37	Übergang EW-FU / DW-VISION							
DWV37A	Übergang DW-VISION / EW-FU							
DWV37GW	Übergang EW-FU / DW-VISION mit integriertem. Wandfutter, gerade							

ZUBEHÖR

DWV43	Verschlussdeckel mit Hangriff für DWV11								
DWV44	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband	1/2" Muffe + Schraube							
DWV51	Entwässerungs-/Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube								
DWV50	Schiebeelement 320 - 480 mm								
DWV294	Längenelement mit Revision	Deckel für Festbrennstoffe							