

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

- Innen L99
- Außen 1.4301

**Wandstärke**

- Innen/Außen 0,5 mm

**Oberfläche**

- Hochglanz gegen Aufpreis
- Matt
- Lackiert RAL: \_\_\_\_\_  Lack-Dose zum Ausbessern

∅ ∅ ∅ ∅

**CODE FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW010	*1	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DW020	*1	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DW490	*1	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm				
DW391		Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DW392		Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DW393	*2	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DW407	*2	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				
ZUTE1425		Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1426		Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1427		Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				

**GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS**

DWECO030	Teleskopstütze 190-630 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWECO040	Teleskopstütze 190-1130 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWECO10170	Teleskopstütze 480-1120 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf unten 1/2" Nippel und Tür für Kondensatauffangbehälter	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs					
DWETN050	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWETN060	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWETN070	Grundplatte für Zwischenstütze					
DWETN660	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWETN080	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m					
DWETN15920	Grundplatte mit herausnehmbaren Rußtopf					

**REINIGUNGSELEMENT**

DWETN100	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)				
DWETN10RST0	Reinigungselement mit Russchutztüre (bis 600°C / N1)				
DWETN10R0	Reinigungselement rund (Deckel für Öl und Gas) (bis 400 °C / N1)				
DWETN10RG0	Reinigungselement rund, bis 600°C / N1, Deckel mit Sterngriff				
DWETN3830	Reinigungselement mit integrierter Grundplatte (bis 600 °C / N1)				

**T-ANSCHLUSS**

DWETN110	T-Anschluss 90°				
DWETN120	T-Anschluss 45°				
DWETN3090	T-Anschluss 90° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)				

DWETN309 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

\*1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)  
\*2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift / Kommission: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

- Innen L99
- Außen 1.4301

**Wandstärke**

- Innen/Außen 0,5 mm

**Oberfläche**

- Hochglanz gegen Aufpreis
- Matt
- Lackiert RAL: \_\_\_\_\_  Lack-Dose zum Ausbessern

**CODE**

**LÄNGENELEMENT**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWETN13Ø	Längenelement 1000 mm				
DWETN14Ø	Längenelement 500 mm				
DWETN15Ø	Längenelement 250 mm				
DWECO261Ø	Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DWECO262Ø	Längenelement 1000 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				

**WANDHALTERUNG**

DWECO21Ø	Wand- und Deckenabstandhalter starr, 50 mm				
DWECO22Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 50 - 150 mm				
DWECO23Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 50 - 250 mm				
DWECO24Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 250 - 360 mm				
DWECO20Ø *	Wand- und Kopfteil verstellbar für Wandabstandshalter ab 250 mm				
DWECO24MGØ	Wandabstandhalter mit Gelenk kürzbar 140 - 300 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWECO20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWECO20 L = 1000 mm				
DWECO45Ø	Wandabstandhalter starr, 50 mm				
DWECO46Ø	Wandabstandhalter 50 - 150 mm				
DWECO47Ø	Wandabstandhalter 50 - 250 mm				
DWECO48Ø	Wandabstandhalter 50 - 360 mm				
DWECO690Ø	Wand- und Deckenabstandhalter verstellbar 50 - 70 mm				

\* Wandabstandshalter werden ab Ø 250 zweistrebzig ausgeliefert

**WINKEL**

DWETN16Ø	Winkel 15° starr				
DWETN17Ø	Winkel 30° starr				
DWETN18Ø	Winkel 45° starr				
DWETN60Ø	Winkel 90° starr				
DWETN19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)				

**SCHORNSTEINKOPF**

DWETN32Ø	Mündungsabschluss				
DWECO33Ø	Regenhaube				
DWECO1076Ø	Regenhaube mit Mündungsabschluss				
DWECO31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
DWECO80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				

**SCHORNSTEINABSCHLUSS**

DWECO81Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO82Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO39Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO83Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DWECO52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch inkl. Wetterkragen				
DWECO53Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO59Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO38Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO54Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO70Ø	Deckenblende, einteilig 0°				
DWECO71Ø	Deckenblende, einteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand April 2019

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

- Innen L99
- Außen 1.4301

**Wandstärke**

- Innen/Außen 0,5 mm

**Oberfläche**

- Hochglanz  
gegen Aufpreis
- Matt
- Lackiert RAL: \_\_\_\_\_  Lack-Dose zum Ausbessern

**CODE**

**SCHORNSTEINABSCHLUSS**

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS	°Zahl angeben	▼	▼ Stückzahl ▼	▼
DWECO74Ø	Deckenblende, zweiteilig 0°				
DWECO75Ø	Deckenblende, zweiteilig 1° - 65°				
DWECO70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 0°				
DWECO71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 1° - 65°				
DWECO74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°				
DWECO75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1° - 65°				
DWECO1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)				
DWECO1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)				
DWECO1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)				
DWECO99VØ	Deckenblende 0° - 30° zweiteilig				
DWECO98VØ	Deckenblende 31° - 45° zweiteilig				
ZUTE2195Ø-Ø	Abdichtmanschette 0° - 30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen				
ZUTE2232Ø-Ø	Abdichtmanschette 30° - 45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen				

**ÜBERGANG**

DWETN37Ø	Übergang EW glatt / DW-ECO				
DWETN37MØ	Übergang EW-FU / DW-ECO				
DWETN37AØ	Übergang DW-ECO / EW glatt				
DWETN37AMØ	Übergang DW-ECO / EW-FU				
DWETN37FØ	Übergang FERRO-LUX / DW-ECO				
DWECO37GWFØ	Übergang EW - DW-ECO mit integriertem Wandfutter, gerade für Ferro				

**ZUBEHÖR**

75ISO40	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)				
75ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWECO989Ø	Klemmband				
DWECO43Ø	Verschlussdeckel mit Handgriff für DWECO11				
DWECO44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf				
DWETN1494Ø	Entwässerungselement 250 mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel				
DWETN51Ø	Messelement 250 mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube				
DWETN68Ø	Längenelement mit Revision (nur für Verbindungsleitung) (bis 600 °C / N1)				
DWETN50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460 mm (bis 600 °C / N1)				
DWECO55Ø	Sparrenhalter verstellbar, 500 - 900 mm				
DWECO55LØ	Sparrenhalter light				
DWECO42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
DWECO1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle				
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)				
KEEW242	Abspannseil (verzinkt)				
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück				
ZUTE1334Ø	Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45				

Hinweis: Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an. Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

DWECO191Ø/2,0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DWECO191Ø/3,0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DWECO191Ø/4,0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW191 Statistischer Nachweis erforderlich, dieser muss seperat beauftragt werden

DWECO193Ø/2,0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DWECO193Ø/3,0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DWECO193Ø/4,0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW193 Typgeprüfte Abspannung, kein Statistischer Nachweis erforderlich

