



System DW - POWER 2.0

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen 1.4404 (316L)
 Außen 1.4301 (304)

Wandstärke

- Innen 0,5 mm /Außen 0,6 mm

Oberfläche

- Hochglanz
gegen Aufpreis
 Matt
 Gebürstet

∅ ∅ ∅ ∅

CODE FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWPW391	Wandstütze & Querträger Typ I	350 mm				
DWPW392	Wandstütze & Querträger Typ II	500 mm				
DWPW393 *1	Wandstütze & Querträger Typ III	750 mm				
DWPW407 *1	Wandstütze & Querträger Typ IV	1030 mm				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS

DWPW1144Ø	Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß L = 500 mm. Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar.					
DWPW03Ø	Teleskopstütze 60 - 615 mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich					
DWPW04Ø	Teleskopstütze 60 - 1115 mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich					
DWPW05Ø	Grundplatte mit 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten					
DWPW07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					

REINIGUNGSELEMENT

DWPW10HTDØ	Reinigungselement (bis 600 °C / H1)					
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

T-ANSCHLUSS / EINLASSBOGEN

DWPW1993Ø	Winkel 90° mit Stützfuß					
DWPW317Ø	T-Anschluss 90°					
DWPW12Ø	T-Anschluss 45°					

LÄNGENELEMENT

DWPW13Ø	Längenelement 980 mm					
DWPW14Ø	Längenelement 490 mm					
DWPW15Ø	Längenelement 240 mm					

WANDHALTER

DWPW21Ø	Wand- und Deckenabstandhalter starr, 50 mm					
DWPW22Ø	Wandabstandhalter verstellbar 50 - 150 mm. Werden ab Ø 200 zweistrebig ausgeliefert					
DWPW23Ø	Wandabstandhalter verstellbar 150 - 250 mm. Werden ab Ø 200 zweistrebig ausgeliefert					
DWPW24Ø	Wandabstandhalter verstellbar 250 - 360 mm. Werden ab Ø 200 zweistrebig ausgeliefert					
DWPW20Ø	Wandabstandhalter verstellbar (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 250 mm					
ZU85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 500 mm					
ZU86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 1000 mm					
DWPW45Ø	Wandabstandhalter starr, 50 mm					
DWPW46Ø	Wandabstandhalter 50 - 150 mm					
DWPW47Ø	Wandabstandhalter 50 - 250 mm					
DWPW48Ø	Wandabstandhalter 50 - 360 mm					
ZUAC2245-	Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW22, DWPW23, DWPW24 und DWPW20 von Ø250-600					
ZUAC2246	Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48					
ZUAC2247	Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48					

WINKEL

DWPW16Ø	Winkel 15° starr					
DWPW17Ø	Winkel 30° starr					
DWPW18Ø	Winkel 45° starr					
DWPW60Ø	Winkel 90° starr					
DWPW57Ø	Winkel 87° mit Stützfuß					
DWPW63HTDØ	Anschlusswinkel 90° mit Revision, geeignet für die Kombination mit DWPW07					
DWPW19HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung					

*1 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen 1.4404 (316L)
- Außen 1.4301 (304)

Wandstärke

- Innen 0,5 mm /Außen 0,6 mm

Oberfläche

- Hochglanz
gegen Aufpreis
- Matt
- Gebürstet

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE

SCHORNSTEINKOPF

▼ Stückzahl ▼

DWPW32Ø	Mündungsabschluss				
DWPW34Ø	Mündungsabschluss mit Einschub l = 185mm, inkl. Deflektorhaube				
DWPW1623Ø	Mündungsabschluss mit Regenklappe				
DWPW31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
DWPW307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DWPW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DWPW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				
DWPW81Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW82Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW39Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW83Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DWPW52ZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				
DWPW53Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW59Ø	Dachdurchführung 16°- 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW38Ø	Dachdurchführung 26°- 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW54Ø	Dachdurchführung 36°- 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWPW99VØ	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0° - 30°	°Zahl angeben			
DWPW98VØ	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 31° - 45°	°Zahl angeben			
DWPW99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1° - 30°				
DWPW98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 31° - 45°				

ÜBERGANG

DWPW37Ø	Übergang EW-KL / DW-POWER				
DWPW37AØ	Übergang DW-POWER / EW-KL				
DWPW856AØ	Übergang DW-POWER / Werksnormflansch				
DWPW856Ø	Übergang Werksnormflansch / DW-POWER				
DWPW2005Ø	Übergang DW-KL / DW-POWER				
DWPW2006Ø	Übergang DW-POWER / DW-KL				

ZUSATZTEILE

DWPW51Ø	Messelement 250 mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube				
DWPW1494Ø	Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau				
DWPW44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband 2.0 zur Montage an DWPW07				
DWPW55Ø	Sparrenhalter verstellbar 500 - 900 mm				
DWPW61VØ	Deckenabhängung mit Schallentkopplung für Gewindestange M8				
DWPW40Ø	Unterstützung 800 - 1200 mm				
DWPW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800 - 1200 mm				
DWPW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
DWPW69Ø	Blitzschutzschelle				
DWPW989Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
DWPW863Ø	Winkel 90° mit Schrägschnitt 45° mit Vogelschutzgitter				
DWPW1021Ø	Winkel 135° mit Schrägschnitt 45° mit Vogelschutzgitter				
75GLEIOVT	Gleitmittel				

