

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 1.4404 / 1.4571

gegen Aufpreis

 1.4828

Wandstärke
 0,6 mm

 1,0 mm

gegen Aufpreis

 0,8 mm

Oberfläche
 Matt

gegen Aufpreis

 Gebürstete Oberfläche

Ausführung gegen Aufpreis
 Verstärkte Ausführung

DICHTUNGSVARIANTEN

 EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)
 Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø	Ø	Ø	Ø

CODE
SCHORNSTEINFUß

CODE	SCHORNSTEINFUß	▼	▼ Stückzahl ▼	▼
ALBI...06Ø	Winkel 87° mit Stützfuß			
FU422	Auflageschiene L = 350 mm			
FU422B	Auflageschiene L = 500 mm			
FU422C	Auflageschiene L = 700 mm			

REINIGUNGSELEMENT

ALBI...30Ø	Reinigungselement rund (bis 200 °C / P1)				
------------	--	--	--	--	--

KAMINTÜRE

FU0960	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebbestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU1060	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebbestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU5160	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebbestutzen 60 mm	Schiebestutzen verlängern	cm				
FU116060	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 300 x 200 mm und Schiebbestutzen 60 mm	Schiebestutzen verlängern	cm				

STEIGLEITUNG

FU40Ø	Montageschelle				
ALBI...02Ø	Längenelement 1000 mm				
ALBI...03Ø	Längenelement 500 mm				
ALBI...04Ø	Längenelement 250 mm				
ALBI...05Ø	Längenelement 1000 mm mit 2 Ablassschlaufen				
ALBI...2438Ø	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe				
ALBI...70Ø	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle				

WINKEL

ALBI...14Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200 °C / P1)				
ALBI...15Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200 °C / P1)				
ALBI...17Ø	Winkel 15° starr (handgeschweißt)				
ALBI...18Ø	Winkel 30° starr (handgeschweißt)				
ALBI...2231Ø	Winkel 42° starr (handgeschweißt)				
ALBI...19Ø	Winkel 45° starr (handgeschweißt)				
ALBI...22Ø	Winkel 87° starr (handgeschweißt)				
ALBI...29Ø	Winkel 90° starr (handgeschweißt)				

SCHORNSTEINKOPF

FU25Ø	Kopfabdeckung mit Wetterkragen				
-------	--------------------------------	--	--	--	--

VERBINDUNGSLEITUNG

ALBI...113DØ	Revisionselement mit Revisionsdichtung L = 500 mm (bis 200 °C / P1)				
ALBI...114DØ	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320 - 460 mm mit Außendichtung				
ALBI...112Ø	Messelement 200 mm (bis 200 °C / P1)				
ALBI...111Ø	Längenelement 200 mm mit Kondensatablauf für horizontalen Einbau und 1/2" Nippel				
FUA21DØ	Winkel drehbar 0-45° mit Außendichtung				
FUA101DØ	Winkel drehbar 0-90° mit Außendichtung				
FUA102DØ	Winkel mit Revision drehbar 0-90° mit Außendichtung und Revisionsdichtung (200 °C / P1)				

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 1.4404 / 1.4571
gegen Aufpreis
 1.4828

Wandstärke
 0,6 mm
 1,0 mm
gegen Aufpreis
 0,8 mm _____

Oberfläche
 Matt
gegen Aufpreis
 Gebürstete Oberfläche

Ausführung gegen Aufpreis
 Verstärkte Ausführung

DICHTUNGSVARIANTEN

 EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø	Ø	Ø	Ø

CODE
ZUBEHÖR

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

CODE	ZUBEHÖR	Ø	Ø	Ø	Ø
ALBI26Ø	Dichtring innenliegend Silikon bis 200 °C				
ALBI367Ø	Dichtring innenliegend EPDM 120° C				
DS3Ø	Dichtset Außenliegend (3 Dichtringe)				
AL45V	Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung bestehend aus Dichtung und Klemmband außenliegend				
FU45	Klemmband				
ALBI21	Schachteintrittsgitter 200 x 200 mm für Hinterlüftung				
ALBI31	Deckel mit Spanndichtung				
ZUAC980Ø	Deckelsicherung für ALBI31				
ALBI31A	Deckel mit Messstutzen				
ALBI60	Silikon bis 400° C				
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml „chloridfrei“				
ALBI21	Schachteintrittsgitter 200 x 200 mm für Hinterlüftung				
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301				
750FITTINGV-22	Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301				
ZUAC2300	Siphon gerade				
ZUAC2302	Siphon links				
ZUAC2301	Siphon rechts				
ZUAC2303	Trompetensiphon mit 200 mm Sperrwasserhöhe inkl. 1/2" Muffe				

ÜBERGANG

ALBIE...ØØEX	Exzentrische Erweiterung	Sicke (kleiner Ø)	Muffe (großer Ø)	Ø	Ø	Ø	Ø
ALBIE...ØØ	Erweiterung (Kessel ► Schornstein) / mm	Sicke (kleiner Ø)	Muffe (großer Ø)				
ALBIR...ØØ	Reduzierung (Kessel ► Schornstein) / mm	Sicke (großer Ø)	Muffe (kleiner Ø)				

