

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift / Kommission: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

Innen  
PP = Polypropylen)

Außen 1.4509

**Wandstärke**

Innen 2,0 mm

Außen 0,5 mm

**Oberfläche**

Hochglanz

gegen Aufpreis

Matt

Pulverbeschichtet RAL: \_\_\_\_\_

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

**CODE FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG**

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG	▼	▼ Stückzahl ▼	▼
DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm (WA bis 50 mm)			
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm (WA 50 - 150 mm)			
DW393	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm (WA 150 - 250 mm)			
DW407	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm (WA 250 - 360 mm)			

**GRUNDPLATTEN**

TWP07Ø/Ø	Grundplatte für Zwischenstütze			
TWP857Ø/Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit Zuluftansaugung			

**STEIGLEITUNG**

TWP13Ø/Ø	Längenelement 1000 mm			
TWP14Ø/Ø	Längenelement 500 mm			
TWP15Ø/Ø	Längenelement 250 mm			
TWP181Ø/Ø	Zuluftelement			

**WANDHALTERUNG LIGHT TWIN**

ZUWA704Ø	Wandabstandshalter starr Wandstärke = 50 mm			
ZUWA891-130	Wandhalterverlängerung L = 130 mm			
ZUWA891-200	Wandhalterverlängerung L = 200 mm			
ZUWA891-250	Wandhalterverlängerung L = 250 mm			
ZUWA706	Verlängerung für Wandabstandshalter (L = 400, WA = 50 - 360 mm)			

**WANDHALTERUNG AUS DW PROGRAMM**

TW21Ø	Wandabstandshalter starr, 50 mm			
TW22Ø	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm			
TW23Ø	Wandabstandshalter verstellbar 150 - 250 mm			
TW24Ø	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm			
TW20Ø	Wandabstandshalter verstellbar (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 250 mm			
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für TW20, L = 500 mm			
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für TW20, L = 1000 mm			

**WINKEL**

TWP16Ø/Ø	Winkel 15° starr			
TWP17Ø/Ø	Winkel 30° starr			
TWP18Ø/Ø	Winkel 45° starr			
TWP64Ø/Ø	Winkel 87° starr			
TWP67Ø/Ø	Winkel starr 87° mit Revisionsöffnung			

**REINIGUNGSELEMENTE**

TWP10Ø/Ø	Reinigungselement			
TWP10BØ/Ø	Reinigungselement mit Zuluftansaugung			

**T-ANSCHLUSS**

TWP308Ø/Ø	T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen	Kesseltyp			
TWP308 Ø/Ø-Ø	T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen	Kesseltyp			
TWP308V110/160-150	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem Kesselanschlussstutzen Ø 110/150 mm. Adapter für Viessmanngeräte				



Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

### Material

Innen  
PP = Polypropylen)

Außen 1.4509

### Wandstärke

Innen 2,0 mm

Außen 0,5 mm

### Oberfläche

Hochglanz

gegen Aufpreis

Matt

Pulverbeschichtet RAL: \_\_\_\_\_

Ø    Ø    Ø    Ø

### CODE

### ÜBERGÄNGE

▼    ▼ Stückzahl ▼    ▼

TWPEØ-Ø/Ø-Ø	Erweiterung konzentrisch	Sicke (kleiner Ø)		Muffe (großer Ø)					
TWPRØ-Ø/Ø-Ø	Reduzierung konzentrisch	Sicke (großer Ø)		Muffe (kleiner Ø)					

### SCHORNSTEINABSCHLUSS

TWP32Ø/Ø	Mündungsabschluss								
TWP360Ø	Dachdurchführung (EPDM) inkl. Schrauben, Dichtmaterial und Edelstahlshelle								
TWP353Ø	Dachdurchführung 0°-48° ziegelrot Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung								
TWP354Ø	Dachdurchführung 0°-48° schwarz Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung								
TWP355Ø	Dachdurchführung 25-45° ziegelrot								
TWP356Ø	Dachdurchführung 25-45° schwarz								
TWP1941Ø	Terminal senkrecht, unlackiert (gemäß Montageanleitung mit Bauteilen TWP13/14/15 verlängerbar)								
TWP1944Ø	Terminal senkrecht, schwarz (gemäß Montageanleitung mit Bauteilen TWP13/14/15 verlängerbar)								
TWP1943Ø	Terminal senkrecht, ziegelrot (gemäß Montageanleitung mit Bauteilen TWP13/14/15 verlängerbar)								
TWP1942Ø	Terminal senkrecht, weiß (gemäß Montageanleitung mit Bauteilen TWP13/14/15 verlängerbar)								
TW53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl					
TW59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl					
TW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl					
TW54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl					
TWP847Ø/Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung ohne Einschub								
TW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen								
ZUDA070Ø	Deckenblende 0° einteilig								
ZUDA074Ø	Deckenblende 0° zweiteilig								
ZUDA98VØ	Deckenblende 31° - 45°								
ZUDA99VØ	Deckenblende 0° - 30°								
ZUTE2197Ø-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen								
ZUTE2196Ø-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen								

### VERBINDUNGSLEITUNG

TWP51Ø/Ø	Messelement								
TWP182Ø/Ø	Kesselanschluß ohne Messstutzen		Kesstyp						
TWP182V110/ 160-150	Kesselanschluß ohne Messstutzen von Ø 110/150 auf 110/160 mm. Adapter für Viessmanngeräte								
TWP1504AØ/Ø	Kondensatablauffalle inkl. Sophon für horizontalen Einbau								
130-PP1510	Umlenkwinkel 90° für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle TWP1504A)								
KL72Ø	Wetterkragen / Wandrosette								
TWP45Ø	Klemmband für den Außenbereich zur Stabilisierung (optional)								
TW1490Ø	Klemmband inkl. Dichtung für Innenbereich (Heizraum)								
130-PP26Ø	Dichtring für Innenrohr								
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“								
TWP1102Ø/Ø	Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen z.B. vor Versätzen								



Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

Innen  
PP = Polypropylen)

Außen 1.4509

**Wandstärke**

Innen 2,0 mm

Außen 0,5 mm

**Oberfläche**

Hochglanz

gegen Aufpreis

Matt

Pulverbeschichtet RAL: \_\_\_\_\_

**CODE**

**HALTERUNG**

▼ **Stückzahl** ▼ ▼

DW392	Wandstützen & Querträger, Typ II, 500 mm (WA = 50 - 150 mm)				
DW393	Wandstützen & Querträger, Typ III, 750 mm (WA = 150 - 250 mm)				
DW407	Wandstützen & Querträger, Typ IV, 1030 mm (WA = 250 - 360 mm)				

**GRUNDBAUTEILE**

TWP070/Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
TWP8570/Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit Zuluftöffnung				
TWP100/Ø	Inspektionselement				
TWP130/Ø	Längenelement 1000 mm, kürzbar				
TWP140/Ø	Längenelement 500 mm, kürzbar				
TWP150/Ø	Längenelement 250 mm, kürzbar				
TWP1810/Ø	Zuluftelement				
TWP320/Ø	Mündungsabschluss				

**WINKEL**

TWP160/Ø	Winkel 15° starr				
TWP170/Ø	Winkel 30° starr				
TWP180/Ø	Winkel 45° starr				
TWP640/Ø	Winkel 87° starr				

**WANDABSTANDSHALTER**

TW210	Wandabstandshalter starr, 50 mm				
TW220	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm				
TW230	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 250 mm				
TW240	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm				
TW200	Wandabstandshalter verstellbar (Kopf-/Wandteil), Wandabstand 250 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für TW20, L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für TW20, L = 1000 mm				
ZUAC450	Wandabstandshalter starr, 50 mm				
ZUAC460	Wandabstandshalter 50 - 150 mm				
ZUAC470	Wandabstandshalter 150 - 250 mm				
ZUAC480	Wandabstandshalter 250 - 360 mm				

**SCHORNSTEINABSCHLUSS**

TW5710	Dachdurchführung 6° - 32° mit Wetterkragen				
TW5720	Dachdurchführung 33° - 45° mit Wetterkragen				
TW520	Flachdachdurchführung 0°-5° inkl. Wetterkragen				
ZUTE21970-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
TWP8470/Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung ohne Einschub				

**ZUBEHÖR**

TWP8490/Ø	Zuluftelement für raumluftunabhängig, nicht konzentrisch				
KL720	Wetterkragen / Wandrosette				
TWP1504A0/Ø	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau				



# System TWIN - P ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG / KASKADE

Eingangsnummer wird  
eingefügt von  
**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

Innen  
PP = Polypropylen)

Außen 1.4509

**Wandstärke**

Innen 2,0 mm

Außen 0,5 mm

**Oberfläche**

Hochglanz

gegen Aufpreis

Matt

Pulverbeschichtet RAL: \_\_\_\_\_

Ø Ø Ø Ø

**CODE**

**GRUNDBAUTEIL**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

TWP2002Ø/Ø	Grundplatte mit Zuluft				
------------	------------------------	--	--	--	--

**MEHRFACHBELEGUNG**

TWP2001Ø/Ø	Anschlussbogen Abgang 80/125				
TWP1994Ø/Ø	T-Stück 87° mit Zuluftansaugung, Abgang 80/125 für TWIN-P				
TWP1102Ø/Ø	Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen ist bei Versätzen erforderlich				

**KASKADE**

TWP2194Ø/Ø	T-Anschluss 87° mit reduziertem Abgang passend für TWPL110/160				
TWP2368	Enddeckel mit Handgriff für Kaskade				

