



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen PP = Polypropylen)
- Außen eloverzinkt, pulverbeschichtet

Wandstärke

- Innen 2,0 mm
- Außen 0,5 - 0,6 mm

Oberfläche

- Weiß Pulverbeschichtet (RAL9016)

Ø Ø Ø Ø

CODE

LÄNGENELEMENTE

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

TWPL339Ø/Ø	Längenelement 1955 mm (2008 mm)				
TWPL13Ø/Ø	Längenelement 1000 mm				
TWPL14Ø/Ø	Längenelement 500 mm				
TWPL15Ø/Ø	Längenelement 250 mm				

REINIGUNGSELEMENT

TWPL10Ø/Ø	Reinigungselement, mit Drehverschluss innen und Schnappverschluss außen (bis 120°C / H1)				
-----------	--	--	--	--	--

GRUNDPLATTE

TWPL07Ø/Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
-----------	--------------------------------	--	--	--	--

WINKEL

TWPL16Ø/Ø	Winkel 15° starr				
TWPL17Ø/Ø	Winkel 30° starr				
TWPL18Ø/Ø	Winkel 45° starr				
TWPL64Ø/Ø	Winkel 87° starr				
TWPL67Ø/Ø	Reinigungswinkel 87°				

T-ANSCHLUSS

TWPL11Ø/Ø	T-Stück 87° mit Revision				
TWPL308Ø/Ø	T-Stück 87° mit Revision und integriertem Kesselanschlussstutzen	Kesseltyp			
TWPL308V110/160-150	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem Kesselanschlussstutzen Ø 110/150 mm. Adapter für Viessmanngeräte				
TWPL308Ø/Ø-Ø	T-Stück 87° mit Revision und reduziertem / erweitertem Kesselanschlussstutzen	Kesseltyp			

ÜBERGÄNGE

TWPLEØ-Ø/Ø-Ø	Erweiterung konzentrisch	Sicke (kleiner Ø)		Muffe (großer Ø)			
TWPLRØ-Ø/Ø-Ø	Reduzierung konzentrisch	Sicke (großer Ø)		Muffe (kleiner Ø)			

SCHORNSTEINABSCHLUSS

TWPL353Ø	Dachdurchführung 0°-48° ziegelrot Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung				
TWPL354Ø	Dachdurchführung 0°-48° schwarz Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung				
TWPL355Ø	Dachdurchführung 25°-45° ziegelrot				
TWPL356Ø	Dachdurchführung 25°-45° schwarz				
ZUTE2197Ø-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
ZUTE2196Ø-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				

TERMINAL / AUSBLASELEMENT (AUßENMANTEL EDELSTAHL PULVERBESCHICHTET)

TWPL1941Ø/Ø	Terminal senkrecht - unlackiert (gemäß Montageanleitung mit TWP13/14/15 verlängerbar)				
TWPL1944Ø/Ø	Terminal senkrecht - schwarz (gemäß Montageanleitung mit TWP13/14/15 verlängerbar)				
TWPL1943Ø/Ø	Terminal senkrecht - ziegelrot (gemäß Montageanleitung mit TWP13/14/15 verlängerbar)				
TWPL1942Ø/Ø	Terminal senkrecht - weiß (gemäß Montageanleitung mit TWP13/14/15 verlängerbar)				

TERMINAL / AUSBLASELEMENT (AUßENMANTEL KUNSTSTOFF)

TWPL1868Ø/Ø	Dachhochführung, konzentrisch inkl. Befestigungsschelle L = 650 mm schwarz				
TWPL1869Ø/Ø	Dachhochführung, konzentrisch inkl. Befestigungsschelle L = 650 mm ziegelrot				
TWPL1870Ø/Ø	Dachhochführung, konzentrisch inkl. Befestigungsschelle L = 1100 mm schwarz				
TWPL1871Ø/Ø	Dachhochführung, konzentrisch inkl. Befestigungsschelle L = 1100 mm ziegelrot				
TWPL1939Ø/Ø	Verlängerung zur Dachhochführung (kürz- und verlängerbar) L = 955 mm schwarz				
TWPL1938Ø/Ø	Verlängerung zur Dachhochführung (kürz- und verlängerbar) L = 955 mm ziegelrot				

