System DW-ECO 2.0

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- [X] Innen L99
- [X] Außen 1.4301

Wandstärke

- [X] Innen/Außen 0,5mm

Oberfläche

- [ ] Hochglanz

gegen Aufpreis

- [ ] Matt
- [ ] Lackiert RAL: _____
- [ ] Lack-Dose zum Ausbessern

CODE	GRUNDPAKET (VORTEILS-SET)		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
205-DWETN-JGP01Ø	DW-ECO 2.0 Grundpaket: 1x Grundplatte mit Kondensatablauf unten, 1x Revisionselement, 1x T-Anschluss 90° mit Wassernase, 1x Mündungsabschluss, 1x Längenelement 500mm kürzbar mit Wandfutter (nur Ø 150)					
	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG					
DW01Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 50-150mm					
DW02Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm					
DW49Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm					
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
ZUTE1425	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1426	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1427	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
215-DWECO03Ø	Teleskopstütze 190-630mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)				
215-DWECO04Ø	Teleskopstütze 190-1130mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)				
215-DWECO1017Ø	Teleskopstütze 520-1140mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter					
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes					
205-DWETN05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)				
205-DWETN06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)				
205-DWETN07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
205-DWETN66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)				
205-DWETN08Ø *2	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m					
205-DWETN08-2Ø *2	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m					
205-DWETN1592Ø	Grundplatte mit herausnehmbaren Rußtopf					
	REVISIONSELEMENT					
205-DWETN10Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1)					
205-DWETN3055Ø	Revisionselement 93° (bis 600°C/N1) mit runder Öffnung, inkl. Klemmband und Verschlussdeckel					
205-DWETN2942Ø	Revisionselement ausgehalst (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm					
205-DWETN10RSTØ	Revisionselement mit Rußschutztüre (bis 600°C/N1)					
205-DWETN10RØ	Revisionselement rund, Deckel für Öl und Gas (bis 400°C/N1)					
205-DWETN10RGØ	Revisionselement rund, Deckel mit Sterngriff (bis 600°C/N1)					
215-DWECO2939Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Wasserabweiser					
205-DWETN383Ø	Revisionselement mit integrierter Grundplatte (bis 600°C/N1)					
	T-ANSCHLUSS					
205-DWETN1055Ø	T-Anschluss 87°					
205-DWETN11Ø	T-Anschluss 90°					
205-DWETN12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase					

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren
- *2 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-ECO 2.0

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- [X] Innen L99
- [X] Außen 1.4301

Wandstärke

- [X] Innen/Außen 0,5mm

Oberfläche

- [ ] Hochglanz

gegen Aufpreis

- [ ] Matt
- [ ] Lackiert RAL: _____
- [ ] Lack-Dose zum Ausbessern

CODE	T-ANSCHLUSS	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
205-DWETN309Ø *1	T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)				
	LÄNGENELEMENT				
205-DWETN13Ø	Längenelement 1000mm				
205-DWETN14Ø	Längenelement 500mm				
205-DWETN15Ø	Längenelement 250mm				
205-DWETN3013-2Ø	Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband				
205-DWETN3014-2Ø	Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband				
DWECO262Ø	Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
DWECO261Ø	Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
	WANDHALTERUNG				
DWECO21Ø	Wandhalter 50mm				
DWECO22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DWECO23Ø	Wand- und Deckenabstandshalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DWECO24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DWECO20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DWECO24MGØ	Wandhalter mit Gelenk, kürzbar 140-300mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 einstrebig l=1000mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 einstrebig l=500mm				
DWECO45Ø	Wandhalter statisch, 50mm				
DWECO46Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm				
DWECO47Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm				
DWECO48Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-360mm				
DWECO690Ø	Wand- und Deckenabstandshalter, verstellbar 50-70mm				
	WINKEL				
205-DWETN16Ø	Winkel 15°				
205-DWETN17Ø	Winkel 30°				
205-DWETN18Ø	Winkel 45°				
205-DWETN60Ø	Winkel 90°				
205-DWETN2801Ø *2	Winkel konfigurierbar 1°-44° °-Zahl				
205-DWETN19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
	SCHORNSTEINKOPF				
205-DWETN32Ø	Mündungsabschluss				
205-DWETN2904Ø	Mündungsrohr für DW-ECO 2.0				
215-DWECO92HSØ	Hollandhaube mit drehbarer Reinigungsscheibe				
205-DWETN337Ø	Mündungsabschluss mit Lamellenhaube				
215-DWECO33Ø	Regenhaube				
205-DWETN1076Ø	Mündungsabschluss mit Regenhaube				
DWECO31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
DWECO33-1Ø *3	Regenhaube zum Klemmen an das Mündungsrohr 205-DWETN2904Ø				
DWECO80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				
DWECO307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DWECO2856Ø	Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung				
DWECO2910Ø	Wetterkragen/Wandrosette passend über das DW-ECO-Klemmband				

- *1 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- *2 Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl im Gegenwinkel zur Dachneigung angeben.
- *3 Nicht für Standardmündung 205-DWETN32 geeignet

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-ECO 2.0

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- [X] Innen L99
- [X] Außen 1.4301

Wandstärke

- [X] Innen/Außen 0,5mm

Oberfläche

- [ ] Hochglanz

gegen Aufpreis

- [ ] Matt
- [ ] Lackiert RAL: _____
- [ ] Lack-Dose zum Ausbessern

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS			Ø	Ø	Ø	Ø
				▼	▼ Stückzahl	▼	▼
DWECO81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen						
DWECO52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen						
DWECO53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DWECO2935Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DWECO2937Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DWECO2934Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DWECO2936Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DWECO2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DWECO2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DWECO2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
DWECO2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DWECO2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DWECO2558-3Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
DWECO2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DWECO2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DWECO2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
DWECO2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DWECO2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DWECO2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
ZUAC2700	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)						
ZUAC2701	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)						
DWECO70Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 0°						
DWECO71Ø *1	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°	°-Zahl					
DWECO74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°						
DWECO75Ø *1	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°	°-Zahl					
DWECO70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°						
DWECO71HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°	°-Zahl					
DWECO74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°						
DWECO75HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°	°-Zahl					
DWECO1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)						
DWECO1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)						
DWECO1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)						
DWECO99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°						
DWECO98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°						
DWECO99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°						
DWECO98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°						
ZUTE2195Ø	Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen						

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-ECO 2.0

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☒ Innen L99

☒ Außen 1.4301

Wandstärke

☒ Innen/Außen 0,5mm

Oberfläche

☐ Hochglanz

gegen Aufpreis

☐ Matt

☐ Lackiert RAL: _____

☐ Lack-Dose zum Ausbessern

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUTE2232Ø	Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen				
	ÜBERGANG				
205-DWETN37Ø	Übergang EW glatt/DW-ECO				
205-DWETN37MØ	Übergang EW-FU mit Muffe/DW-ECO				
205-DWETN37AØ	Übergang DW-ECO/EW-FU glatt				
205-DWETN37AMØ	Übergang DW-ECO/EW-FU mit Muffe				
205-DWETN37FØ	Übergang FERRO-LUX/DW-ECO				
215-DWECO37GWFØ	Übergang FERRO-LUX/DW-ECO mit integriertem Wandfutter gerade				
	ZUBEHÖR				
750ISO40	Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter				
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWECO989Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
DWECO989SØ	Klemmband statisch h=400mm				
215-DWECO43Ø	Verschlussdeckel mit Handgriff für DWECO11				
215-DWECO44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf				
205-DWETN1494Ø	Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 1/2“ Nippel				
205-DWETN51Ø	Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube				
205-DWETN68Ø	Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 600°C/N1)				
205-DWETN50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)				
DWECO55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm				
DWECO55LØ	Sparrenhalterung light				
DWECO42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)				
KEEW242	Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter				
DWECO2800Ø	Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern				
DWECO2877Ø	Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)				
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück				
DWECO1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle				
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)				
ZUTE1334Ø *1	Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter				

• *1 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-ECO 2.0

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

- [X] Innen L99
- [X] Außen 1.4301

Wandstärke

- [X] Innen/Außen 0,5mm

Oberfläche

- [ ] Hochglanz

gegen Aufpreis

- [ ] Matt
- [ ] Lackiert RAL: _____
- [ ] Lack-Dose zum Ausbessern

CODE		Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026