

System DW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ 1.4828

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm

gegen Aufpreis

☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm

☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz

gegen Aufpreis

☐ Matt ☐ Gebürstet

☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL-Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
			Ø	Ø	Ø	Ø
DW01Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 50-150mm					
DW02Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm					
DW49Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm					
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
ZUTE1425	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1426	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1427	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß					
DWKL03Ø	Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWKL04Ø	Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWA1144Ø	Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm					
DWKL57Ø *1	Winkel 87° mit Stützfuß					
DWA2803Ø	Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß					
DWKL1195Ø	Winkel 87° mit Stützfuß und Abgang auf DW-KH					
DWKL05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWKL06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWKL66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWKL2411Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit DW-KL Winkel 87° schwenkbar					
DWKL2412Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit DW-KH Winkel 87° schwenkbar					
DWKL1192Ø	Grundplatte für Zwischenstütze mit Abgang auf DW-KH					
DWKL07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
DWKL08Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=250mm) maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m					
DWKL09Ø	Grundplatte geschlossen					
DWA09Ø	Grundplatte geschlossen passend für Winkel mit Stützfuß					
	REVISIONSELEMENT					
DWKL10Ø	Revisionselement (bis 200°C/P1)					
DWKL10GØ	Revisionselement (bis 600°C/N1)					
DWKL10HTWØ	Revisionselement feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)					
DWKL10HTDØ	Revisionselement trockene Betriebsweise (für 600°C/H1)					
	T-ANSCHLUSS					
DWKL12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase					
DWKL11Ø	T-Anschluss 87°					
DWKL1191Ø	T-Anschluss 87° mit Abgang auf DW-KH					
	LÄNGENELEMENT					
DWKL13Ø	Längenelement 1000mm					
DWKL14Ø	Längenelement 500mm					
DWKL207Ø	Längenelement 330mm					
DWKL209Ø	Längenelement 300mm					

• *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis
☐ 1.4828

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL-Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE	LÄNGENELEMENT	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWKL15Ø	Längenelement 250mm				
DWKL208Ø	Längenelement 220mm				
DWKLK13Ø	Längenelement 980mm konisch kürzbar				
DWKLK14Ø	Längenelement 500mm konisch kürzbar				
DWKLK15Ø	Längenelement 250mm konisch kürzbar				
DWKL294Ø	Längenelement mit Revision für Verbindungsleitung (bis 200°C/P1)				
DWKL294GØ	Längenelement mit Revision für Verbindungsleitung (bis 600°C/N1)				
	WANDHALTERUNG				
DW21Ø	Wandhalter 50mm				
DW22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DW23Ø	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DW20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=1000mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=500mm				
DW45Ø	Wandhalter statisch, 50mm				
DW46Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm				
DW47Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm				
DW48Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-360mm				
DW386Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm				
DW387Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm				
DW389Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm				
ZUAC2242-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW21				
ZUAC2243	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23, für Ø080-225mm				
ZUAC2244	Matte zur Schallentkopplung passend für DW24 und DW20, für Ø080-225mm				
ZUAC2245-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20				
ZUAC2246	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück, für Ø080-450mm				
ZUAC2247	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück, für Ø500-600mm				
ZUAC2272	Matte zur Schallentkopplung passend für DW389, für Ø080-250mm				
ZUAC2273	Matte zur Schallentkopplung passend für DW386 und DW387, für Ø080-250mm				
	WINKEL				
DWKL16Ø	Winkel 15°				
DWKL17Ø	Winkel 30°				
DWKL22310	Winkel 42°				
DWKL18Ø	Winkel 45°				
DWKL64Ø	Winkel 87°				
DWKL60Ø	Winkel 90°				
DWKL63Ø	Anschlusswinkel 87° mit Revision (bis 200°C/P1) geeignet für die Kombination mit DWKL07				
DWKL63HTWØ	Anschlusswinkel 87° mit Revision, geeignet für die Kombination mit DWKL07, feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				
DWKL63HTDØ	Anschlusswinkel 87° mit Revision, geeignet für die Kombination mit DWKL07, trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
DWKL67Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)				
DWKL67HTWØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System DW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis
☐ 1.4828

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL-Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE	WINKEL	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWKL67HTDØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
DWKL67GØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
DWKL19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)				
DWKL19HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250°C/H1)				
DWKL19HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600°C/H1)				
DWKL19GØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)				
DWKL876Ø	Winkel 87° mit Montagehilfe				
DWKL832Ø	Winkel 90° mit Montagehilfe				
	SCHORNSTEINKOPF				
DWKL32HTØ	Mündungsabschluss (bis 600°C/H1)				
DWKL34Ø	Deflektorhaube mit Ablauf inklusive Mündungsabschluss (bis 250°C sowie maximal 15 m/s Abgasgeschwindigkeit)				
DWKL34htØ	Deflektorhaube mit Ablauf inklusive Mündungsabschluss (bis 600°C sowie maximal 35m/s Abgasgeschwindigkeit)				
DW31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
DW307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DW2856Ø	Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung				
DW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				
DW81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen zylindrisch				
DW82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen zylindrisch				
DW39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen zylindrisch				
DW83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen zylindrisch				
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DW52ØZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				
DW53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen zylindrisch				
DW59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen zylindrisch				
DW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen zylindrisch				
DW54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen zylindrisch				
DW2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DW2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DW2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
DW2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DW2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DW2558-3Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
DW2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DW2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DW2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
DW2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DW2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DW2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
ZUAC2700	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)				
ZUAC2701	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)				
DW70Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 0°				
DW71Ø *1	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65° °-Zahl				

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis
☐ 1.4828

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL-Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE	SCHORNSTEINKOPF		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°					
DW75Ø *1	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°	°-Zahl				
DW70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°					
DW71HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°	°-Zahl				
DW74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°					
DW75HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°	°-Zahl				
DW1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)					
DW1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)					
DW1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)					
DW99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°					
DW98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°					
DW99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°					
DW98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°					
	ÜBERGANG					
DWKL37Ø	Übergang EW-KL/DW-KL					
DWKL37AMØ	Übergang DW-KL/EW-KL					
DWKL37CØ	Übergang EW-FU/DW-KL					
	ZUBEHÖR					
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)					
DWAL1843Ø	Verschlussdeckel mit Handgriff für DWKL11					
DWKL51Ø	Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube					
DWKL984Ø	Längenelement 250mm mit Kondensattopf und Ablauf 1/2“ Nippel l=60mm, für horizontalen Einbau					
DWKL1494Ø	Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 1/2“ Nippel					
ZUAC2303	Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1					
ZUTE1904	Siphon, Eingang vertikal oben, Ausgang horizontal gerade, mit Sperrwasserhöhe 600mm H1					
DWKL50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 200°C/P1)					
DWKL50UØ	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 400°C/N1)					
DW55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm					
DW55LØ	Sparrenhalterung light					
DW61VØ	Deckenaufhängung mit Schallentkopplung für Gewindestange M8, bis max. 23 kg					
DW40Ø	Unterstützung 800-1200mm					
DW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig / zweistrebig					
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle					
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)					
KEEW242	Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter					
DW61Ø	Deckenaufhängung für Gewindestange M8					
VL314	Gewindestange Edelstahl 1000mm M8					
DW62Ø	Deckenaufhängung für Lochband					
614-ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10					
VL316	Gewindestange Edelstahl 1000mm M10					
DW69Ø	Blitzschutzschelle					
DW41Ø	Klemmband (Ersatzteil)					
750ALLR-DOSE	Allroundpaste, 1 kg Dose					
DWKL511Ø	Kompensator für DW-KL					
DWKL911Ø	Kompensator für DW-KL mit Leitblech					

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System DW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis
☐ 1.4828

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL-Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE	ZUBEHÖR	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWKL907Ø	Grundplatte für Zwischenstütze als Festpunkt				
TLDE104Ø	Einschlaghilfe				
750FLANSCHDJFØ	Flanschdichtungsband weiß (PTFE) für Jeremias-Flansch				
750FLANSCHD.HT.Ø	Flanschdichtung High-Temperatur (bis 1000°C) für Jeremias Revisionsflansch				
750FLANSCHDJF-R	Flanschdichtungsband weiß (PTFE) für Jeremias-Flansch, Rolle á 25m				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück				
DW1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle				
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-KL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4571 / 1.4404
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis
☐ 1.4828

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
☐ Innen 0,8 mm ☐ Innen 1,0 mm
☐ Innen 1,25 mm ☐ Innen 1,50 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt ☐ Gebürstet
☐ Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
			Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026