System DW-POWER 57

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
☐ Innen 1.4404 (316L)
☐ Außen 1.4301 (304)

Wandstärke
☐ Innen 0,5 mm / Außen 0,6 mm

Oberfläche
☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt
☐ Gebürstet

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
DWPW1144Ø [*1]	Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm					
DWPW03Ø	Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWPW04Ø	Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWPW05Ø	Grundplatte mit 1/2“ Nippel und Kondensatablauf unten	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
DWPW07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
DWPW2803Ø	Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß					
	REVISIONSELEMENT					
DWPW10HTDØ	Revisionselement rund (bis 600°C/H1)					
	T-ANSCHLUSS					
DWPW317Ø	T-Anschluss 90°					
DWPW12Ø	T-Anschluss 45°					
	LÄNGENELEMENT					
DWPW13Ø	Längenelement 1000mm					
DWPW14Ø	Längenelement 500mm					
DWPW15Ø	Längenelement 250mm					
DWPW2946Ø	Längenelement 1000mm kürzbar					
	WANDHALTERUNG					
DWPW21Ø [*2]	Wandhalter 50mm					
DWPW22Ø [*2]	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig					
DWPW23Ø [*2]	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig					
DWPW24Ø [*2]	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig					
DWPW20Ø [*2]	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig					
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 einstrebig l=500mm					
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 einstrebig l=1000mm					
DWPW45Ø	Wandhalter statisch, 50mm					
DWPW46Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm					
DWPW47Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm					
DWPW48Ø	Wandhalter 250-360mm					
ZUAC2245-	Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW22, DWPW23, DWPW24 und DWPW20					
ZUAC2246	Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø100-400mm					
ZUAC2247	Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø500-600mm					
	WINKEL					
DWPW16Ø	Winkel 15°					
DWPW17Ø	Winkel 30°					
DWPW18Ø	Winkel 45°					
DWPW60Ø	Winkel 90°					

- [*1] Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- [*2] Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System DW-POWER 57

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 (316L)
☐ Außen 1.4301 (304)

Wandstärke

☐ Innen 0,5 mm / Außen 0,6 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt
☐ Gebürstet

CODE	WINKEL		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWPW57Ø	Winkel 87° mit Stützfuß					
DWPW1993Ø	Winkel 90° mit Stützfuß					
DWPW63HTDØ	Anschlusswinkel 90° mit Revision geeignet für die Kombination mit DWPW07					
DWPW19HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (251°C-600°C/H1)					
	SCHORNSTEINKOPF					
DWPW32Ø	Mündungsabschluss					
DWPW34Ø	Mündungsabschluss mit Deflektorhaube (600°C/H1), max. 35m/s Abgasgeschwindigkeit					
DWPW31Ø	Wetterkragen/Wandrosette					
DWPW307Ø	Wetterkragen mit Rand					
DWPW80Ø	Wetterkragen „Spezial“					
DWPW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung					
DWPW81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW52Ø	Flachdachdurchführung mit Wetterkragen					
DWPW52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen					
DWPW53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWPW99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°					
DWPW98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°					
DWPW99VHLØ	Deckenblende zweiteilig, 0-30° Edelstahl mit Hinterlüftung					
DWPW98VHLØ	Deckenblende zweiteilig, 31-45° Edelstahl mit Hinterlüftung					
	ÜBERGANG					
DWPW37Ø	Übergang EW-KL/DW-POWER					
DWPW37AØ	Übergang DW-POWER/EW-KL					
DWPW856AØ *1	Übergang DW-POWER/Flansch					
DWPW856Ø *1	Übergang Flansch/DW-POWER					
DWPW2005Ø	Übergang DW-KL/DW-POWER					
DWPW2006Ø	Übergang DW-POWER/DW-KL					
	ZUBEHÖR					
DWPW51Ø	Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube					
DWPW2637Ø	Messelement 500mm mit 2 Messstutzen 1“ (90° radial versetzt) und 2 Messstutzen 3“ (90° radial versetzt) inkl. Klemmband					
DWPW1494Ø	Längenelement 250mm mit Entwässerungsring und Ablauf Typ 1/2“ Nippel mit Verschlussschraube					
DWPW44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband 2.0, Montage an DWPW07					
DWPW55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm					
DWPW61VØ	Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg					
DWPW40Ø	Unterstützung 800-1200mm					
DWPW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig / zweistrebig					
DWPW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle					
DWPW69Ø	Blitzschutzschelle					
DWPW989Ø	Klemmband					
DWPW863Ø	Winkel 90° mit Schrägschnitt 45° und Vogelschutzgitter					

• *1 weitere Flansche auf Kundenwunsch möglich, Preise auf Anfrage

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026



System
DW-POWER 57

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 (316L)
☐ Außen 1.4301 (304)

Wandstärke

☐ Innen 0,5 mm / Außen 0,6 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt
☐ Gebürstet

CODE	ZUBEHÖR	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø
DWPW1021Ø	Winkel 135° mit Schrägschnitt 45° und Vogelschutzgitter				
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“				
TLDE102	Isolierungsschneider				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-POWER 57

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4404 (316L)
☐ Außen 1.4301 (304)

Wandstärke

☐ Innen 0,5 mm / Außen 0,6 mm

Oberfläche

☐ Hochglanz

gegen Aufpreis

☐ Matt
☐ Gebürstet

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026