System DW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

☐ Außen 1.4301 (304)

☐ gegen Aufpreis: _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG		Ø	Ø	Ø	Ø
			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW01Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 50-150mm					
DW02Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm					
DW49Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm					
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
ZUTE1425	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1426	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1427	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
301-DW03Ø	Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
301-DW04Ø	Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes					
301-DW05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
301-DW06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
301-DW66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
301-DW07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
301-DW08Ø *2	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m					
301-DW08-2Ø *2	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m					
301-DW08-3Ø *2	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 3,0m					
	REVISIONSELEMENT					
301-DW10-3Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1) passend für DW08-3					
301-DW10Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1)					
301-DW3055Ø	Revisionselement 93° (bis 600°C/N1) mit runder Öffnung, inkl. Klemmband und Verschlussdeckel					
ZUK130DW	Zugbegrenzer für den Außenbereich, passend für 301-DW10					
ZUK250SG *3	Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung					
ZUK250SG-E *3	Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung, Edelstahl					
301-DW1756Ø	Zugbegrenzeranschluss für ZUK250 (SG/SG-E)					
	T-ANSCHLUSS					
301-DW11Ø	T-Anschluss 87° mit Wassernase					
301-DW12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase					
	LÄNGENELEMENT					
301-DW13Ø	Längenelement 1000mm					
301-DW14Ø	Längenelement 500mm					
301-DW15Ø	Längenelement 250mm					

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren
- *2 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich
- *3 Für das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

☐ Außen 1.4301 (304)

☐ gegen Aufpreis: _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

CODE	LÄNGENELEMENT	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø
301-DW339Ø *1	Längenelement 2000mm inkl. statischem Klemmband				
301-DW3013-2Ø	Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband				
301-DW3014-2Ø	Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband				
301-DW261Ø	Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
301-DW262Ø	Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
301-DW2909Ø	Längenelement 1000mm mit Doppelmuffe inkl. 2x Klemmband				
	WANDHALTERUNG				
DW21Ø	Wandhalter 50mm				
DW22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DW23Ø	Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DW20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=1000mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=500mm				
DW45Ø	Wandhalter statisch, 50mm				
DW46Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm				
DW47Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm				
DW48Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-360mm				
DW386Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm				
DW387Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm				
DW389Ø	Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm				
DW20-1Ø	Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW22-1Ø	Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, einstrebig / zweistrebig				
DW23-1Ø	Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, einstrebig / zweistrebig				
DW24-1Ø	Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, einstrebig / zweistrebig				
DW332Ø	Kopfteil für Wandhalter inklusive Bänder				
	WINKEL				
301-DW16Ø	Winkel 15°				
301-DW17Ø	Winkel 30°				
301-DW18Ø	Winkel 45°				
301-DW64Ø	Winkel 87°				
301-DW60Ø	Winkel 90°				
301-DW28010Ø *2	Winkel konfigurierbar 1°-44° °-Zahl				
301-DW67GØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe				
301-DW19GØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe (201-600°C/N1)				
	SCHORNSTEINKOPF				
301-DW32Ø	Mündungsabschluss (bis 600°C/N1)				
DW33Ø	Regenhaube (bis 600°C/N1)				
DW33AØ	Regenhaube mit Funkenschutzgitter				
DW31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
DW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				
DW307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DW2856Ø	Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung				

- *1 Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemäß unserer Montageanleitung „freikragende Höhe bis 5m“
- *2 Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl im Gegenwinkel zur Dachneigung angeben.

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

☐ Außen 1.4301 (304)

☐ gegen Aufpreis: _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS			Ø	Ø	Ø	Ø
				▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DW82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DW39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DW83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen	zylindrisch					
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen						
DW52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen						
DW53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DW59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DW38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DW54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch					
DW2935Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DW2937Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DW2934Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DW2936Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm						
DW2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DW2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DW2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
DW2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DW2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DW2558-3Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
DW2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DW2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DW2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
DW2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen						
DW2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen						
DW2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen						
ZUAC2700	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)						
ZUAC2701	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)						
DW70Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 0°						
DW71Ø *1	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°	°-Zahl					
DW74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°						
DW75Ø *1	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°	°-Zahl					
DW70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°						
DW71HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°	°-Zahl					
DW74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°						
DW75HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°	°-Zahl					
DW1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 0-20° (bis 450°C/N1)						
DW1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 21-40° (bis 450°C/N1)						
DW1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 41-55° (bis 450°C/N1)						
DW99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°						
DW98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°						
DW99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°						
DW98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°						
ZUTE2195Ø	Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen						

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

☐ Außen 1.4301 (304)

☐ gegen Aufpreis: _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS					Ø	Ø	Ø	Ø
						▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUTE2232Ø	Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen								
	ÜBERGANG								
301-DW37Ø	Übergang EW glatt/DW-SILVER								
301-DW37MØ	Übergang EW-SILVER mit Muffe/DW-SILVER								
301-DW37AØ	Übergang DW-SILVER/EW glatt								
301-DW37AMØ	Übergang DW-SILVER/EW-SILVER mit Muffe								
301-DW37GWFØ	Übergang FERRO-LUX/DW-SILVER mit integriertem Wandfutter gerade								
617-ZUWA757Ø-Ø	Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter	Anschluss-stutzen Ø		integriertes Wandfutter Ø					
617-ZUWA757FØ-Ø	Anschlussstutzen mit integriertem FERRO-Wandfutter	Anschluss-stutzen Ø		integriertes Wandfutter Ø					
	ZUBEHÖR								
750ISO40	Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter								
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)								
DW55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm								
DW55LØ	Sparrenhalterung light								
DW40Ø	Unterstützung 800-1200mm								
DW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig / zweistrebig								
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle								
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)								
KEEW242	Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter								
FU47	Absperrhahn 1/2„ Außengewinde (1/2“ Muffe FU126 nicht enthalten)								
DW61Ø	Deckenaufhängung für Gewindestange M8								
VL314	Gewindestange Edelstahl 1000mm M8								
DW62Ø	Deckenaufhängung für Lochband								
ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10								
VL316	Gewindestange Edelstahl 1000mm M10								
DW69Ø	Blitzschutzschelle								
DW44BØ	Verschlussdeckel mit Handgriff für DW11								
301-DW50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)								
DW41Ø	Klemmband (Ersatzteil)								
DW3041S-2Ø *1	Klemmband statisch h=400mm								
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück								
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück								
DW2800Ø	Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern								
DW2877Ø	Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)								
DW1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle								
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)								
ZUDA1678-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)								
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)								
ZUDA1678-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)								
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)								

• *1 Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemäß unserer Montageanleitung „freikragende Höhe bis 5m“

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

☐ Außen 1.4301 (304)

☐ gegen Aufpreis: _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

		Ø	Ø	Ø	Ø
CODE	**ZUBEHÖR**	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUDA1678-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)				
ZUTE1334Ø [*1]	Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter				

• [*1] Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-SILVER

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

☐ Außen 1.4301 (304)

☐ gegen Aufpreis: _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,6 mm gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

Ausführung gegen Aufpreis

☐ 50 mm Isolierung

CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
		Ø	Ø	Ø	Ø

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026