



System DW-BLACK

BESCHREIBUNG

Schwarz matt pulverbeschichtete doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

MATERIAL

Innen: L99

Außen: Eloverzinkt

OBERFLÄCHE

Schwarz matt pulverbeschichtet (RAL 9011MB)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

130 - 200 mm

Weitere auf Anfrage ab 80 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive

BESTELLCODE


Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: 16-290-DWETN05130).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



DW-BLACK



EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte schwarz matt pulverbeschichtete Systemabgasanlage
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 137

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 138

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M

Wandstütze & Quer-
träger Typ I 350mm

Wandstütze & Quer-
träger Typ II 500mm

Wandstütze & Quer-
träger Typ III 750mm

Grundplatte mit Kon-
densatablauf unten
und 1/2" Nippel

Grundplatte für Zwi-
schenstütze

Grundplatte für
Sockelmontage mit
Kondensatablauf
seitlich und 1/2"
Nippel

Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)




16-DW391



16-DW392



16-DW393



16-290-DWETN05Ø



16-290-DWETN07Ø



16-290-DWETN66Ø



750ADK1/2

Grundplatte für Kamin-
erhöhung bis 450°C/N1
(mit rundem Einschub,
l=220mm), maximale
Aufbauhöhe ab Grund-
platte 1,5m


Revisionselement (bis
450°C/N1)

Revisionselement (bis
600°C/N1), eckige
Öffnung 210x140mm

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm

Längenelement
250mm



16-290-DWETN08Ø



16-290-DWETN2747Ø



16-205-DWETN10Ø



16-290-DWETN2866Ø



16-290-DWETN13Ø



16-290-DWETN14Ø



16-290-DWETN15Ø

Längenelement
500mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO

Winkel 15° starr

Winkel 30° starr

Winkel 45° starr

Winkel 87° starr

Winkel 90° starr

Mündungsabschluss
(bis 450°C/N1)



16-290-DWETN1661Ø



16-290-DWETN16Ø



16-290-DWETN17Ø




16-290-DWETN18Ø



16-290-DWETN64Ø



16-290-DWETN60Ø



16-205-DWETN32Ø

Regenhaube

Wetterkragen/Wand-
rosette

Übergang EW glatt/
DW-ECO

Wandhalter starr,
Wandabstand 50mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm, einstrebig

Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm,
einstrebig


Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm, ein-
strebig



16-215-DWECO33Ø



16-390-DWECO31Ø



16-290-DWETN37Ø



16-DWECO21Ø



16-DWECO22Ø



16-DWECO23Ø



16-DWECO24Ø

- ^{*1} Bei Wandabständen größer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden
- ^{*2} Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm



16-DWECO20Ø

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW-
ECO20 einstrebig,
l=1000mm



16-DW86

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW-
ECO20 einstrebig,
l=500mm



16-DW85

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen



16-DWECO2556-1Ø

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen



16-DWECO2556-2Ø

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen




16-DWECO2558-1Ø

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen



16-DWECO2558-2Ø

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand schwarz und
Wetterkragen



16-DWECO2557-1Ø

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen



16-DWECO2557-2Ø

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand schwarz und
Wetterkragen



16-DWECO2551-1Ø

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen



16-DWECO2551-2Ø

Klemmband 2.0



16-DWECO989Ø

Sparrenhalter ver-
stellbar 500-900mm



16-DWECO55Ø

3-Punkt-Abspann-
schelle



16-DWECO42Ø