



BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung.

MATERIAL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti), weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm, weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm, weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG


Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.



EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPD 9174 016 (AL-B)

0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (Dichtung außen)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

EW-AL-BI (Dichtung innen)

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 052

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 050M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 050M

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 050M


T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 050M

Winkel 87° mit Stützfuß



ALBI06...06Ø

Auflageschiene l=350mm



FU422

Auflageschiene l=500mm



FU422B

Auflageschiene l=700mm



FU422C

Revisionselement rund (bis 200°C/P1)



ALBI06...30Ø

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inklusive Kamintürenschlüssel



FU0960

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inklusive Kamintürenschlüssel



FU1060

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestutzen 60mm



FU5160

Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inklusive Kamintürenschlüssel



FU116060

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



ALBI06...02Ø

Längenelement 500mm



ALBI06...03Ø

Längenelement 250mm



ALBI06...04Ø

Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen



ALBI06...05Ø

Längenelement 1000mm mit Doppel-
muffe



ALBI06...2438Ø

Längenelement 1000mm mit Montageschelle



ALBI06...70Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung 90° radial versetzt (bis 200°C/P1)



ALBI06...2770Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung 270° radial versetzt (bis 200°C/P1)



ALBI06...2771Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung am Ausgangsstutzen (bis 200°C/P1)



ALBI06...2772Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200°C/P1)



ALBI06...14Ø

Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200°C/P1)



ALBI06...15Ø

Winkel 3° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...908Ø

Winkel 15° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...17Ø

Winkel 30° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...18Ø

Winkel 42° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...2231Ø

Winkel 45° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...19Ø

Winkel 87° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...22Ø

Winkel 90° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...29Ø

Kopfabdeckung mit Wetterkragen

Revisionselement mit Revisionsdichtung l=500mm (bis 200°C/P1)

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm mit Außendichtung

Messelement 200mm (bis 200°C/P1)

Längenelement 200mm, Kondensatablauf für horizontalen Einbau und 1/2" Nippel

Winkel drehbar 0-45° mit Außendichtung

Winkel drehbar 0-90° mit Außendichtung



FU25Ø



ALBI06...113DØ



ALBI06...114DØ



ALBI06...112Ø



ALBI06...111Ø



ALBI06...21DØ



ALBI06...101DØ

Winkel drehbar 0-90° mit Revisionsöffnung, Außen- und Revisionsdichtung (200°C/P1)

Dichtring Silikon bis 200°C

Dichtring EPDM bis 120°C

Dichtset außenliegend (3 Dichtringe)

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend

Klemmband

Deckel mit Spanndichtung



ALBI06...102DØ



ALBI26Ø



ALBI367Ø



DS3Ø



AL45VØ



FU45Ø



ALBI31Ø

Deckel mit Spanndichtung

Deckelsicherung für ALBI31

Deckel mit Messstutzen

Deckel mit Messstutzen

Silikon bis 400°C

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“

Schachteintrittsgitter 200x200mm für Hinterlüftung



ALBI31Ø



2B2-ZUAC980Ø



ALBI31AØ



ALBI31AØ



ALBI60



750GLEIOVT



ALBI21

Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904

Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904

Siphon gerade

Siphon rechts

Siphon links

Trompetensiphon mit 200mm Sperrwasserhöhe

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C



750FITTINGÜ-22 1/2



750FITTINGV-22



ZUAC2300



ZUAC2301



ZUAC2302



ZUAC2303



ZUAC2781Ø

Exzentrische Erweiterung

Erweiterung

Reduzierung



ALBIE...ØØEX



ALBIE...ØØ



ALBIR...ØØ